

Die Mischung **Silber plus 1% Goldanteil*** hat als Kondensatorbelag für den MCap® SUPREME SilberGold bestens bewährt. Das klangliche Ergebnis ist derart überzeugend, das der Gedanke nahe lag, diese Legierung auch für die **Verdrahtung** von elektronischen Geräten zu verwenden.

Hörversuche mit einzeln isolierten Adern zeigten schnell, dass SilberGold auch in dieser Anwendung seine Vorzüge überlegen ausspielt. Wie schon beim MCap® SUPREME SilberGold, entfalten Instrumente und Stimmen wieder ihre ganze Palette an Klangfarben und ihr Charakter wird in allen Nuancen ausgeleuchtet und erlebbar. Einerseits ‚kristallklar‘, ist die Wiedergabe gleichzeitig lebendig und warm, eingebettet in fein differenzierte, ortungsgenaue Abbildung.

Reinheit und feine Eleganz sowie lebendige Dynamik zeichnen dieses auserlesene Material vor allen anderen aus!

Wir bieten den **SilberGold-Draht** in verschiedenen Durchmessern, sowohl blank als auch PTFE-isoliert an.

Für die Verarbeitung empfehlen wir MSolder Lötzinn. (s. a. S. 57)



Reinheit des Silbers: min. 99,97% typ. 99,99%
Reinheit des Goldes: min. 99,97% typ. 99,99%

SGW105
SilberGold-Draht 0,5 mm, blank
[€]
Preis/Meter

SGW105WH
SilberGold-Draht 0,5 mm, PTFE-isoliert, weiß *
[€]
Preis/Meter auf Anfrage

SGW105YE
SilberGold-Draht 0,5 mm, PTFE-isoliert, gelb *
[€]
Preis/Meter

SGW205WH/YE
SilberGold-Draht 2 * 0,5 mm, PTFE-isoliert, weiß/gelb *
[€]
Preis/Meter

SGW305WH
SilberGold-Draht 3 * 0,5 mm, PTFE-isoliert, weiß *
[€]
Preis/Meter

SGW305YE
SilberGold-Draht 3 * 0,5 mm, PTFE-isoliert, gelb *
[€]
Preis/Meter

SGW110
SilberGold-Draht 1,0 mm, blank
[€]
Preis/Meter

SGW110WH
SilberGold-Draht 1,0 mm, PTFE-isoliert, weiß *
[€]
Preis/Meter auf Anfrage

SGW110YE
SilberGold-Draht 1,0 mm, PTFE-isoliert, gelb *
[€]
Preis/Meter

SGW210WH/YE
SilberGold-Draht 2 * 1,0 mm, PTFE-isoliert, weiß/gelb *
[€]
Preis/Meter

SGW115
SilberGold-Draht 1,5 mm, blank
[€]
Preis/Meter

SGW115WH
SilberGold-Draht 1,5 mm, PTFE-isoliert, weiß *
[€]
Preis/Meter

SGW115YE
SilberGold-Draht 1,5 mm, PTFE-isoliert, gelb *
[€]
Preis/Meter

SGW215WH/YE
SilberGold-Draht 2 * 1,5 mm, PTFE-isoliert, weiß/gelb *
[€]
Preis/Meter

* Prüfspannung 2.500V DC,
maximale Betriebsspannung 250V AC
Stärke der PTFE-Schicht: mind. 0,25 mm